

## SCHEDA TECNICA PROFILO GUIDA L30

Profilo guida a "L" in acciaio zincato.

NORMATIVA: lamiera in acciaio conforme alla UNI EN 10142 e UNI EN 10143

IMPIEGO: profilo angolare per pareti e controsoffitti

<b>Acciaio Tipo</b>	DX51D	EN 10346:2009
<b>Classe di rivestimento protettivo</b>	Z100	
<b>Rivestimento</b>	ZN	UNI 2013
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	A1	
<b>Spessore:</b>	0,60	mm
<b>Tolleranza</b>	± 0,07	
<b>Peso:</b>	0,278	Kg/m
<b>Larghezza:</b>	30	mm
<b>Lunghezza:</b>	3000	mm
<b>Carico unitario a rottura a trazione</b>	2700	µm/cm <sup>2</sup>
<b>Carico unitario a snervamento a trazione</b>	1400	µm/cm <sup>2</sup>
<b>Stellatura</b>	Normale N	
<b>Superficie</b>	Normale A	
<b>Protezione</b>	Oliatura in profilatura e resistenza in nebbia salina 72h	

L'ufficio Tecnico della ElleGI Leonetti Srl fornisce consulenze finalizzate per la corretta applicazione del prodotto nei sistemi ai fini delle risposte alle caratteristiche progettuali ai sensi delle norme vigenti.